

# Übergabe in Bestzeit!



## WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff

**Schnell** – verlegte Fläche ohne Wartezeit nutzbar

**Effizient** – extrem schnelle Verlegung großer Flächen

**Sauber** – kein Risiko von Belagsverschmutzungen

**Komfortabel** – Klebstoffauftrag im Stehen

**WAKOL**®  
Anspruch verbindet



# WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff – schnell und stressfrei verlegen

## Neue Technologie für die Klebung von PVC-Designbelägen

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff wird im Gegensatz zu herkömmlichen Dispersionsklebstoffen nicht mit der Zahnpachtel sondern mit einer Spezialwalze aufgetragen.

Die notwendigen Spezialwalzen für den Klebstoffauftrag werden im praktischen Kombigebinde gleich mitgeliefert. Diese intelligente Verpackung erlaubt zusätzlich die Aufbewahrung der gebrauchten Walzen im Anbruchgebinde bis zum nächsten Einsatz.

## Schnelle und komfortable Verarbeitung

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff bildet ein sehr emissionsarmes System mit den Wakol Standard-Dispersionsvorstrichen; es ist kein Spezialvorstrich erforderlich.

Gespachtelte Flächen werden einfach vorgestrichen. Bereits nach kurzer Wartezeit erfolgt der Klebstoffauftrag mit der mitgelieferten Spezialwalze. Die komfortable, durchweg stehende Verarbeitung erlaubt eine sehr hohe Flächenleistung.

## Sauber und effizient in der Verlegung

WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff erfordert nur ein Drittel der Auftragsmenge herkömmlicher Dispersionsklebstoffe.

Die Spezialwalze garantiert gleichmäßig dünnen Klebstoffauftrag. Diese Auftragsweise ermöglicht ein sehr sauberes Arbeiten. Der gleichmäßig dünne Klebstoffauftrag verhindert daneben Belagsverschmutzungen im Fugenbereich.



Die außergewöhnlich lange Einlegezeit erlaubt komplizierte Verlegemuster wie z.B. Intarsien. Trotz einer sehr hohen Anfangshaftung bietet das System eine gute Korrigierbarkeit.

## Uneingeschränkte Flächennutzung ohne Wartezeit

Unmittelbar nach der Verlegung ist die Fläche ohne Einschränkung nutzbar. Lange Wartezeiten und teure Ausfallzeiten entfallen damit komplett.

Der extrem dünne Klebstofffilm lässt Klebstoffverquetschungen im Rahmen der Nutzung nicht zu. Klebstoffbedingte Eindrücke im Oberbelag sind damit ausgeschlossen.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com

Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841 Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 6470 064  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA  
Stauffacherstraße 130 A  
CH-3014 Bern  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet