

Einen ruhigen Auftritt schaffen!



WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch mit WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte

Leise – optimaler Trittschallschutz

Schnell – Verlegung in einem Arbeitsgang

Komfortabel – einfaches Entfernen von Klebstoffresten

Modern – bester Verbraucherschutz, sehr emissionsarm nach EMICODE

WAKOL[®] 
Anspruch verbindet

WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch mit WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte – Trittschallschutz schnell und einfach

Trittschallschutz wird einfach

Anforderungen an Trittschall spielen gerade im mehrgeschossigen Bau in Verbindung mit Parkettböden eine immer größere Rolle. Mit WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch in Kombination mit WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte wird höchster Trittschallschutz für Mehrschicht- und Massivparkett mit Nut- und Federausrüstung in einfachster Verlegetechnik möglich. Was kompliziert erscheint wird einfach und dazu noch schnell.

WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch

- MS-Polymerklebstoff im Schlauchbeutel
- Einfache, leichtgängige Verarbeitung
- Extrem guter Riefenstand
- Klebstoffreste sind von versiegelten Parkettoberflächen leicht zu entfernen
- Connected Systems
- EMICODE EC1 R

WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte

- Geschlitzte Polypropylenschaummatte, 3 mm
- Leichtes Handling durch geringes Gewicht von 120 g/m²
- Gute Planlage durch Aluminiumkaschierung
- EMICODE EC1

Verlegung in einem Arbeitsgang

WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte einfach lose ausrollen. Danach WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch mit handelsüblicher Schlauchbeutelpistole oder akkubetriebenem WAKOL Applikator in vorgegebene Schlitze der WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte einbringen. Parkett darauf verlegen. Fertig!



Trittschallschutz für höchste Anforderungen

Bereits 10 mm Mehrschichtparkett verlegt mit WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch auf WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte erreicht nach EN ISO 140/8 eine Trittschallverbesserung von 17 dB. Durch die feste Verbindung mit dem Untergrund wird daneben auch der Raumschall stark reduziert.

Fortschrittlicher Verarbeiter- und Verbraucherschutz

Mit WAKOL MS 265 Parkettklebstoff, elastisch auf WAKOL TS 160 Trittschall-Dämmmatte steht ein einzigartiges Trittschalldämmsystem zur Verfügung. Dies in Verbindung mit allen Vorteilen moderner MS-Technologie wie z. B. leichter Entfernbarkeit von Parkettoberflächen und Händen. Das komplette System ist sehr emissionsarm nach EMICODE.

