

Gewinnen im Objektgeschäft!



WAKOL SpaltTex Teppichklebstoffe

Einzigartig – spaltet sich beim Herausnehmen in zwei Schichten

Zeitsparend – Teppichwechsel schnell und professionell

Genial – geringster Renovierungsaufwand

Wirtschaftlich – unschlagbar günstiger Verbrauch

Modern – beste Emissionsklasse, Emicode EC1

WAKOL 
Anspruch verbindet



Mit WAKOL SpaltTex Teppichklebstoffen gewinnen Sie mehr Aufträge

Sparen Sie Zeit für Ihre Kunden

Für Hotels und gewerbliche Objekte wie Büros und Fachmärkte zählt nur eins: Tempo! Betonen Sie also im Angebot, dass Sie SpaltTex Teppichklebstoff einsetzen, was den Zeitaufwand für die nächste Renovierung drastisch verkürzt. Der Vorteil für Ihren Kunden: geringst mögliche Ausfallzeiten.

Weniger Renovierungsaufwand für Ihre Kunden

Beim Herausreißen des ausgedienten Teppichbodens spaltet sich SpaltTex Teppichklebstoff definiert in zwei Schichten: Eine Schicht bleibt am Teppich, die andere haftet sauber und trocken am Boden. Der Boden ist sofort bereit für das Aufbringen neuen Teppichklebstoffs. WAKOL SpaltTex macht Schluss mit fest haftenden Ausrissen aus dem Belag und ihrer mühsamen Entfernung. Kundenvorteil: geringst möglicher Renovierungsaufwand.

30 % weniger Verbrauch senkt Ihre Kosten

Trotz des Reißverschluss-Effektes ist SpaltTex Teppichklebstoff nicht teurer. Der Verbrauch liegt sogar bis zu 30% niedriger als bei Standardklebstoffen! Auch wenn der Preis für WAKOL SpaltTex Teppichklebstoffe höher liegt, wird Ihr Angebot für den Objektauftrag günstiger – und damit steigen die Chancen, dass Sie den Zuschlag erhalten.



Einsatzgebiete für SpaltTex

- Tuftingbeläge für den Objekt- und Wohnbereich
- Auf saugfähige Untergründe mit und ohne Fußbodenheizung
- Auf alte SpaltTex-Schichten

Für Textilrücken und Vliesrücken

Die Produktreihe umfasst derzeit zwei Klebstoffe: SpaltTex TR für Teppichböden mit textilem Zweitrücken und SpaltTex VR für Teppichböden mit Vliesrücken.

Verlegung? Unkompliziert!

SpaltTex TR und SpaltTex VR werden wie andere hochwertige Teppichklebstoffe verarbeitet: Klebstoff mit Zahnpachtel auftragen, 5-10 Minuten ablüften lassen, anschließend Belag einlegen und anreiben, nach einigen Minuten nachreiben. Fertig!

Wakol GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 6331 8001 131
Fax +49 (0) 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestr. 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 (0) 55 23 647 00
Fax +43 (0) 55 23 647 00 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Untere Zollgasse 129
CH-3063 Ittigen BE
Tel. +41 (0) 31 921 07 55
Fax +41 (0) 31 921 29 68
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet