



## Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
<b>TOLI LL 300</b> selbstliegend ausgerüsteter PVC-Designbelag	WAKOL D 965 Fixierdispersion	rutschhemmende Fixierung	Velourswalze	EC1 / D1
<b>TOLI MTE</b> selbstliegend ausgerüstete Teppichfliese	WAKOL D 965 Fixierdispersion	rutschhemmende Fixierung	Velourswalze	EC1 / D1
<b>TAKIRON MT</b> heterogener PVC-Belag bei Anwendung im Trockenbereich	WAKOL D 3320 PVC-Designbelagklebstoff	lange Einlegezeit	TKB A2	EC1 / D1
bei Anwendung im Nass- und Außenbereich	WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB A2	EC1 R / RU1
<b>TAKIRON WELS</b> Polyolefinbelag	WAKOL D 3320 PVC-Designbelagklebstoff WAKOL D 3360 VersaTack	lange Einlegezeit Universalklebstoff	TKB A2 TKB A2	EC1 / D1 EC1 / D1

\* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.