



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Tuftingbelag mit Vliesrücken	WAKOL D 3200 SpaltTex VR	Klebstoff mit Spalt - Effekt	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff	schneller Anzug	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3309 Teppichklebstoff	guter Standardklebstoff	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3360 VersaTack	Universalklebstoff	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3240 Colleo	Universalklebstoff	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3202 Universalfixierung	Fixierung	Rolle / TKB A2	EC1 / D1
	WAKOL D 3201 VliesFix	Fixierung	Velourwalze	EC1 / D1
Tuftingbelag mit Textilrücken	WAKOL D 3270 SpaltTex TR	Klebstoff mit Spalt - Effekt	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff	schneller Anzug	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3309 Teppichklebstoff	guter Standardklebstoff	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3360 VersaTack	Universalklebstoff	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3240 Colleo	Universalklebstoff	TKB B1/B2	EC1 / D1
	WAKOL D 3202 Universalfixierung	Fixierung	Rolle / TKB A2	EC1 / D1
Malanser PU-Belag	WAKOL D 941 Einseitklebstoff	klebstarker Haftbettklebstoff	TKB A2	- / D1
PU Dämmbelag Unterseite	WAKOL D 941 Einseitklebstoff	klebstarker Haftbettklebstoff	TKB A2	/ D1
	WAKOL D 3360 VersaTack	Universalklebstoff	TKB B1/B2	EC1 / D1
Latex Dämmbelag für Wand und Decke	WAKOL D 941 Einseitklebstoff	klebstarker Haftbettklebstoff	TKB A2	- / D1

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
SL-Fliesen mit Bitumen-Schwerbeschichtung	WAKOL D 965 Fixierdispersion WAKOL DL 352 Rußdispersion	rutschhemmende Fixierung Leitfähigkeitsadditiv für D 965	Rolle einmischen	EC1 / D1 / D1

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.