



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Duo - Line 2 Schicht Fertigparkett 500x70 mm 10 + 12 mm Stärke	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RS10
	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff	MS, elastisch, isocyanatfrei	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RU1
	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 / D1
	WAKOL D 1660 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 / D1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 5	nicht anwendbar
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 5	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 3 / B 5	- / S0,5
Mix - Collection 2 Schicht Fertigparkett 500x70x12 mm, Stab 70x70x12 mm, Würfel	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RS10
	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff	MS, elastisch, isocyanatfrei	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 R / RU1
	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 / D1
	WAKOL D 1660 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 5	EC1 / D1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 5	nicht anwendbar
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 5	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 3 / B 5	- / S0,5

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Eco - Line/Country - Line 2 Schicht Fertigparkett 1190x140x10 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff	MS, elastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 5 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 415 Fertigparkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 5 / B 11	- / S 1
Art - Line 2 Schicht Fertigparkett 560/280/140x140x10 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff	MS, elastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 / D1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 5 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 5 / B 11	nicht anwendbar
WAKOL K 415 Fertigparkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 5 / B 11	- / S1	

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Loft - Line 2 Schicht Fertigparkett 1190x140x10 mm Dielen Deckschicht in Finline Optik	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff	MS, elastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 5 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 415 Fertigparkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 5 / B 11	-/ S1
Top - Line 2 Schicht Fertigparkett 920x90 mm 10 + 12 mm Stärke	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL MS 250 Parkettklebstoff	MS, elastisch, isocyanatfrei	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 5 / B 11	EC1 / D1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 5 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 5 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 415 Fertigparkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 5 / B 11	-/ S1
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 3 / B 5	-/ S0,5

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Mosaik Massivparkett 160x22,8x8 mm Maße Einzelstab	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 / D1
	WAKOL D 1660 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 / D1
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunsthharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunsthharz, lösemittelhaltig	TKB B 3 / B 11	-/ S0,5
Classic Design Massivparkett 250x50x10 mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunsthharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunsthharz, lösemittelhaltig	TKB B 3 / B 11	-/ S0,5
Dielen Massivparkett	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RU1
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunsthharz mit VOC Control	TKB B 11 / B 13	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunsthharz, lösemittelhaltig	TKB B 11 / B 13	-/ S0,5

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Stabparkett Eiche Massivparkett 500x70x22 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RU1
	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 / D1
	WAKOL D 1660 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 / D1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 11 / B 13	nicht anwendbar
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 11 / B 13	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 11 / B 13	-/ S0,5
Stabparkett Buche Massivparkett 500x70x22 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 R / RU1
	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 11 / B 13	EC1 / D1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 11 / B 13	nicht anwendbar
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 11 / B 13	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 11 / B 13	-/ S0,5

* Eimcode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
Hochkantlamelle	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RS10
Massivparkett	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
250x10x23 mm, Classic Design	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
160x8x22,8 mm, Mosaik Design	WAKOL D 1680 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 / D1
160x8x10 mm, Mehrzweck	WAKOL D 1660 Parkettklebstoff	Dispersion, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 / D1
	WAKOL K 400 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 410 Parkettklebstoff	Kunstharz mit VOC Control	TKB B 3 / B 11	nicht anwendbar
	WAKOL K 430 Parkettklebstoff	Kunstharz, lösemittelhaltig	TKB B 3 / B 11	-/ S0,5
10 mm Massiv - Stab	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff	MS, festelastisch, isocyanatfrei	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RS10
Eiche (Overlay)	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
Massivparkett	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2 K PU, schubfest	TKB B 3 / B 11	EC1 R / RU1
500x68x10 mm				

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.