

Parkettart	8 mm Mosaikparkett	22 mm Hochkant-lamellenparkett	2-Schicht-Fertigparkett	3-Schicht-Fertigparkett	22 mm Stabparkett**	Massivdielen**
Klebstoff	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch* WAKOL PU 210 Parkettklebstoff*					
Entkoppelung (optional)	WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte***					
Vorstrich (optional)	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich*. Trockenzeit vor Klebung ca. 40-50 Minuten.					
Vorarbeiten	Schleifen und saugen					
Untergrund	Knauf Fertigteilestrich Brio					

* EC1 bzw. EC1 R nach Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

** Bei Stabparkett und Massivdielen muss zur Entkopplung WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte eingesetzt werden. Vor der Verlegung von kritischen Hölzern (wie z.B. Buche oder Ahorn) bitte Rücksprache mit der Wakol Anwendungstechnik nehmen.

*** Für WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte gleichen Klebstoff einsetzen, der auch zur späteren Parkettklebung verwendet wird. WAKOL TS 102 ist nur für Parkettarten mit Nut- und Feder geeignet.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

15.11.2007