

Parkettart	8 mm Mosaik + engl. Verband	2-Schicht- Fertigparkett	3-Schicht- Fertigparkett	Hochkantlamelle nparkett 22 mm	22mm Staparkett diag., fischgrat	Dielen massiv, Eiche o.ä.
-------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Klebstoff WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch*
WAKOL PU 210 Parkettklebstoff*

Vorstrich WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat*, 1:2 mit Wasser verdünnt. Wartezeit vor Klebung 24h
WAKOL PU 280 Polyurethangrundierung. Wartezeit vor Klebung 45 min

**Entkoppelung
und Komfort** WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte

Vorarbeiten Schleifen und saugen

Untergrund Trockenestrich NORIT-TE

* EC1 nach Giscode- /Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GISBAU/GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.