

Parkettart	8 mm Mosaik + engl. Verband	2-Schicht- Fertigparkett	3-Schicht- Fertigparkett	22 mm Hochkant- Lamellenparkett	22 mm Stabparkett diag., Fischgrat	Dielen massiv, Eiche o.ä. **
<b>Klebstoff</b>	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch* WAKOL PU 210 Parkettklebstoff*					
<b>Entkoppelung und Komfort</b>	WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte***					
<b>Vorstrich</b>	WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat*, 1:2 mit Wasser verdünnt. Wartezeit vor Klebung 24h WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich*. Wartezeit vor Klebung 45min					
<b>Vorarbeiten</b>	Schleifen und saugen					
<b>Untergrund</b>	NORIT-Fußbodenheizung					

\* EC1 bzw. EC1 R nach Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

\*\* Bei Massivdielen muss zur Entkopplung WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte eingesetzt werden. Vor der Verlegung von kritischen Hölzern (wie z.B. Buche oder Ahorn) bitte Rücksprache mit der Wakol Anwendungstechnik nehmen.

\*\*\* Für WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte gleichen Klebstoff einsetzen, der auch zur späteren Parkettklebung verwendet wird.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.