



Klebstoffempfehlung



Belagname / Gruppe	WAKOL Klebstoff	Eigenschaften	Auftragsweise	Klassifizierung*
PURline®	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig	faserarmerter Naßbettklebstoff	TKB A2	EC 1 / D 1
Bahnenware auf PUR - Basis	WAKOL D 3317 PVC- u. Gummi Faserkleb.	faserarmerter Naßbettklebstoff	TKB A2	- / D 1
für Sockelleistenklebungen:	WAKOL D 3540 Korkkontaktklebstoff**	Dispersionskontaktklebstoff	TKB A1 / Pinsel	EC 1 / D 1
	WAKOL NE 413 Kontaktklebstoff	kurze Ablüftezeit	TKB A1 / Pinsel	- / S 1
	WAKOL NE 479 Kontaktklebstoff	lange Einlegezeit	TKB A1 / Pinsel	- / S 1

**Bitte vor der Verlegung Rücksprache mit der Anwendungstechnik nehmen.

* Emicode- / Giscode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.