

bestehender Untergrund		Neuer Oberbelag	
		Parkett	Teppich, Linoleum, PVC
Estrich	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat	
	Ausgleichschicht für Minitec	WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse	
	Kleber	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Fliesen	Untergrundvorbereitung	Grundreinigen der festliegenden Fliesen mit WAKOL R 4515 Fliesenreiniger, schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat	
	Ausgleichschicht für Minitec	WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse	
	Kleber	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Holzdielen, Spanplatten, Trockenestrich	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat	
	Ausgleichschicht für Minitec	WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse	
	Kleber	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Gussasphalt	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstich	
	Kleben der Entkopplungsplatten	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	
	Entkopplungsplatten	WAKOL RP 109 Entkopplungsplatte	
	Ausgleichschicht für Minitec	WAKOL A 620 Anhydritausgleichsmasse	
	Kleber	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Betonboden	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstich + WAKOL S 28 Abstreusand	
	Ausgleichschicht für Minitec	WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse	
	Kleber	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack
Gipsfaserplatten	Untergrundvorbereitung	Schleifen und absaugen	
	Grundierung	WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat	
	Ausgleichschicht für Minitec	WAKOL A 620 Anhydritausgleichsmasse	
	Kleber	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	WAKOL D 3360 VersaTack

	<b>Aufbauhöhe</b>	<b>Begehbarkeit</b>	<b>Funktionsheizzeit</b>	<b>Belegreife</b>	<b>Gesamtzeit</b>
Wakol	≥ 15 mm	≥ 2,5 Stunden	nach 2 Tagen / für 2 Tage	1 Tag nach dem Funktionsheizen	≥ 5 Tage

Alle Produkte sind EC1 PLUS bzw. EC1 PLUS R nach Eimcode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

29.08.2011